


Автоматический воздухоотводчик предназначен для удаления воздуха или газа из систем отопления и холодоснабжения.

#### Технические характеристики

- Материал корпуса: латунь.
- Рабочая температура: от -10 до 110 °С.
- Рабочее давление: 0,2–8 бар.
- Подходит для воды и смесей с добавлением до 30% гликоля.
- Запорный клапан в комплекте.



Описание	Flovent R1/2"	
Артикул	27722	
GTIN	08712874277229	
Модель	<u>Flovent</u>	
Размеры	Ø [мм]	36
	В [мм]	73
Подключение	R 1/2" M	
Запорный клапан	yes	
Вес [кг]	0,107	



**Классификация основные сведения**

Тип продуктовой группы	Measuring and control devices
Класс продуктовой группы	De-aerator (automatic)
Название продукта	Flovent R1/2"
Брэнд	FLAMCO
Тип продукта	Flexvent
Artikelnummer	27722
GTIN	08712874277229

**Дополнительные сведения**

Материал корпуса	Латунь
Housing material	Латунь
Material valve	Другое
Материал поплавка	Другое
Номинальный внутренний диаметр	1/2" (15)
Наружный диаметр трубы	36 Millimetre
Соединение 1	Наружная резьба газовая коническая (BSPT)
Максимальное давление при 20°C	8 Bar
Максимальное рабочее давление при 20°C	8 Bar
Стадия сжатия фланца	PN 8
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	110 Degrees celsius
Защита поверхности	Без обработки
Длина соединения 1	36 Millimetre
Высота	73 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	73 Millimetre
Lockable	Нет
With leakage protection	Да
With air intake barrier	Да

**Дополнительная информация в Интернете:**[Инструкции по установке и эксплуатации](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)