Vanward
WARM YOUR LIFE

Газовый одноконтурный котел Vanward PIONEER PLUS ONE HF





- Закрытая камера сгорания
- Мощность от 24 до 48 квт
- Увеличенный медный первичный теплообменник
- Возможность подключение бойлера ГВС
- Встроенный трехходовой клапан
- Датчик бойлера в комплекте
- LCD дисплей с понятным интерфейсом управления
- Автоматическая модуляция пламени
- Поддержание заданной температуры
- 3-х скоростной циркуляционный насос
- Встроенный расширительный бак
- Аналоговый манометр
- Режим самодиагностики
- Режим энергосбережения
- Котлы адаптированы к Российским условиям
- В комплекте поставки инструкция на русском языке
- Полный комплект крепежа
- Низкий уровень шума
- Интерфейс подключения к системе OpenTherm
- Гарантия 3 года







Комплектующие собственного производства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PIONEER PLUS ONE HF

Модель	Ед.изм.	24HF	28HF	30HF	36HF	42HF	48HF
Отопление							
Полезная мощность CO, макс.	кВт	24	28	30	36	40,9	47,2
Полезная мощность CO, мин.	кВт	10,2	12,2	14,1	16,9	18,8	20,8
Класс NOx		2	2	2	2	2	2
"Диапазон температуры отопления (мин-макс)"	°C	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Объем расширительного бака	л	6	6	6	8	12	12
"Давление в расширительном баке"	бар	1	1	1	1	1	1
Макс. рабочее давление	бар	3	3	3	3	3	3
Макс. температура отопления	°C	80	80	80	80	80	80
ГВС							
Диапазон температуры горячей воды	°C	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Основные характеристики							
Диаметр дымохода	мм	60/100	60/100	60/100	60/100	80/125	80/125
Подключение газа	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Контур системы отопления	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Контур ГВС	дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Размеры (в/ш/г)	мм	740 / 410 / 328				740 / 580 / 335	
Вес нетто	кг	36,4	37,5	37,8	38,3	51,5	52,7
Электрические характеристики							
Напряжение/частота	В/Гц	220/50					
Электрическая мощность	Вт	120	135	155	155	155	163
Давление подачи газа							
Тип газа		G20		G30		G31	
Динамическое давление газа на входе в котел	мбар	13-20		25-35			
Потребление газа							
Потребление газа G20 при работе на отопление	м³/час	2,75	3,30	3,53	4,23	4,87	5,37



